

imageRUNNER 2204F

Megbízható és megfizethető árú, azonnal használható többfunkciós készülék

A3-as fekete-fehér nyomtatás,
másolás, beolvasás és faxolás akár
22 oldal/perc sebességgel (A4).
Ideális költségtudatos egyéni
felhasználók és kis munkacsoportok
számára



Költségtudatos, átfogó megoldás

- Bővíthető funkcióinak köszönhetően most az egyszerűség feladása nélkül, könnyedén megválaszthatja, mi felel meg az Ön konkrét igényeinek.
- Tartós felépítése és rugalmas nyomtatási, másolási, beolvasási, faxolási és kapcsolódási képességei révén a készülék egy, vagy akár több felhasználó számára is tökéletesen használható, helyet és pénzt takarítva meg mindenki számára.
- A forgalmas, kicsi irodák számára ideális imageRUNNER 2204F leegyszerűsíti és meggyorsítja a dokumentumok mindennapi kezelését.

Intuitív használat, hatékony dokumentumkezelés

- Az átlátható felépítésű, 3,5 hüvelykes érintőképernyővel a készülék felhasználóbarát módon, egyszerűen vezérelhető.
- Az akár 22 oldal/perc sebességgel (A4) végzett, megbízható nyomtatás, másolás és beolvasás hatékonyabbá teszi a dokumentumok kezelését az irodában.
- A Canon intelligens MF Toolbox alkalmazásával a beolvasott eredetiek e-mail címekre és mappákba egyaránt elküldhetők, s emellett kereshető és nagy tömörítési arányú PDF-formátumokba konvertálhatók.
- A kényelmes igazolványmásolási funkcióval egyszerűvé válik az útlevelek, személyi igazolványok és hasonló dokumentumok másolása – a papír egyazon oldalára, gyorsan, erőfeszítés nélkül.

- A beépített Wi-Fi további csatlakoztatási lehetőségeket kínál, és a készülék a mobilnyomtatási szabványokat – például Apple AirPrint™, Mopria és Google Cloud Print – is támogatja.

Egyszerű integráció aggodalmaskodás nélkül

- A készüléket könnyű beüzemelni, a kezdeti beállítás a beépített beállítási útmutatóval percek alatt elvégezhető.
- Megosztott készülékek esetén a részlegazonosítókkal végzett alapvető felhasználóhitelesítéssel egyszerűen felügyelhető a használat, továbbá biztosítható, hogy a készülékhez csak a jogosult személyek férhessenek hozzá.
- Az eMaintenance szolgáltatás automatikus mérőolvasást, kellékanyag-kezelést és távoli diagnosztikát biztosít, így csökken az adminisztrációs igény, és könnyebben elérhetővé válik a készülék.

Energiahatékony kialakítás

- Piacvezető TEC¹ minősítés.
- Az energiafogyasztás alvó üzemmódban 2 W vagy kevesebb.
- ENERGY STAR®-minősítéssel rendelkezik.



¹ Tipikus energiafogyasztás. Az ENERGY STAR (www.eu-energystar.org) által meghatározott módszertan szerint

Canon

Műszaki adatok

Főegység

Készülék típusa	Fekete-fehér A3-as multifunkciós lézernyomató (olvasóegység és nyomtató alapképzésben)
Alapfunkciók	Nyomatás, másolás, színes beolvasás (alapképzésben hálózatra és USB-re), vezeték nélküli LAN-csatlakozás és fax, alapfelszereltségben automatikus kétoldalas dokumentumadagolóval (DADF-AT1)
Processzor sebessége	400 MHz
Vezérlőpult	3,5 hüvelykes érintőpanel háttérvilágítással
Memória	512 MB (RAM)
Csatlakozótípusok	100Base-TX/10Base-T, 1 db. USB-eszköz (hátsó) és vezeték nélküli LAN-csatlakozás
Hálózati protokollok	TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6- (nyomatási) támogatással
Papírbemenet (szabványos)	1 × 250 lapos (80 g/m ²) kazetta, 80 lapos (80 g/m ²) többfunkciós tálcá
Papírbemenet (opcionális)	1 × 250 lapos kiegészítő kazetta (80 g/m ²) (választható Cassette Feeding Module-AD1 - kazettás lapadagolóval)
Maximális papírbemeneti kapacitás	580 lap (80 g/m ²)
Kimeneti papírkapacitás	50 lap (80 g/m ²)
Finiserfunkciók	Alapképzés: Leválogatás
Támogatott hordozótípusok	Kazetták: Sima papír, újrahasznosított papír, színes papír és előlyukasztott papír Többfunkciós tálcá: Sima papír, újrahasznosított papír, színes papír, vastag papír, előlyukasztott papír, fólia (Canon CL500), címke, boríték [10-es sz. (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]
Támogatott hordozóméret	Kazetta/kazetták: Szabványos méret: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, borítékok (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), egyéni méretek: 148 mm × 95 mm - 431,8 mm × 297 mm
Támogatott hordozótömegek	Kazetták: 64-90 g/m ² Többfunkciós tálcá: 64-128 g/m ² Kétoldalas: 64-90 g/m ² (felszerelt Duplex Unit-C1 - kétoldalas egység esetén)
Bemelegedési idő	Bekapcsolástól: 13 mp Alvó módból: 4,3 másodperc
Méret (szé. × mé. × ma.)	622 mm × 605 mm × 607 mm (alapképzésben) 622 mm × 605 mm × 692 mm (Cassette Feeding Module-AD1 - kazettás lapadagolóval) 622 mm × 605 mm × 1 057 mm (Plain Pedestal-J1 - normál gépasztal)
Telepítéshez szükséges hely (Sz × Mé)	921 mm × 1 026 mm
Tömeg	Kb. 34,8 kg (standard konfiguráció, toner nélkül)

Nyomatási adatok

Nyomatási eljárás	Fekete-fehér lézernyomató
Nyomatási sebesség	22 oldal/perc (A4), 11 oldal/perc (A3)
Nyomatási felbontás	600 dpi × 600 dpi
Oldalleíró nyelvek	UFR II Lite
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (a választható Duplex Unit-C1 - kétoldalas egység szükséges)
Nyomatás mobilkészületről és felhőből	Apple AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print, Canon PRINT Business
Operációsrendszer-kompatibilitás	Windows Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Server 2012/Server 2012 R2 MAC OS × (10.5.8 vagy újabb) Kérjük, az egyéb operációs rendszerek és környezetek, köztük az A5/400, UNIX, Linux és Citrix számára rendelkezésre álló nyomtatási megoldásokat tekintse meg a http://software.canon-europe.com weboldalon. Ezen megoldások némelyikét díj terheli.

Másolás műszaki adatai

Másolás sebessége	22 oldal/perc (A4, egyoldalas, 600 × 600 dpi), 11 oldal/perc (A3, egyoldalas, 600 × 600 dpi)
Első másolat elkészülési ideje	7,4 másodperc
Másolási felbontás	Beolvasás: 600 dpi × 600 dpi Nyomatás: 600 dpi × 600 dpi
Több másolat	Akár 99 másolat
Nagyítás	25-400%, amely 1%-os lépésekben változtatható
Kicsinyítési beállítások	25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Beolvasás műszaki adatai

Normál típus	Normál síkgyűs és normál lapfordító dokumentumadagoló (RADF)
Támogatott hordozóméret(ek)	A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, borítékok (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), egyéni méret (431,8 mm × 297 mm)
Támogatott hordozótömeg(ek)	Egyoldalas lapolvasás: 52-105 g/m ² Kétoldalas lapolvasás: 52-105 g/m ²

Canon Inc. canon.com	Canon Hungária Kft. 1031 Budapest, Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.) Telefon: (+361) 2375904 Fax: (+361) 2375901
Canon Europe canon-europe.com	canon.hu

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Számítógépről történő beolvasás műszaki adatai

Beolvasási felbontás

Beolvasási üzemmód

Beolvasási sebesség (FF/szines; A4)

Kétoldalas beolvasás

Faxolás műszaki adatai

Opcionális/alapfelszereltség

Modem sebessége

Felbontás

Faxmemória

Gyorsítási módok

Csoporthívások/címzettek

Körözvényadás

Memória biztonsági mentése

Faxfunkciók

Biztonsági jellemzők

Hitelesítés

Hálózat

Környezeti jellemzők

Üzemi környezet

Áramforrás

Teljesítményfelvétel

Zajszintek

Szabványok

Szoftverek és a nyomtató kezelése

Távolsági felügyeleti eszközök

Kellékanyagok

Toner(ek)

Toner kapacitása

Papírforrás-lehetőségek

Opcionális gépasztal

Kimeneti lehetőségek

Duplex egység

Lábjegyzetek

^[1] Az ITU-T szabvány 1. sz. ábrája alapján.
^[2] A 2 wattos alvó üzemmód nem minden körülmények között lehetséges. Bizonyos hálózati konfigurációk és beállítások megakadályozhatják, hogy a készülék mélyalvó üzemmódba kerüljön. Kérjük, további információért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.
^[3] A jellemző energiafogyasztási (Typical Electricity Consumption - TEC) minősítés a termék jellemző, kilowattórán (kWh) mért egyheti áramfogyasztását tükrözi. A vizsgálati módszert az Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>) dolgozta ki.
^[4] 6%-os fedettség alapján (A4).

Az MF Toolbox letölthető a Canon üzleti termékek támogatási oldaláról (<http://software.canon-europe.com/>)
FF: 300 dpi, SZ: 300 dpi (MF Toolbox alkalmazással)
Lekéréses beolvasás: MF Toolbox
Egyoldalas: 23 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi)
Kétoldalas: 8 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi)
Kétoldalasról kétoldalasra

Alapfelszereltség

Super G3 33,6 kb/s (akár 3 mp/oldal) (lásd: 1. lábjegyzet)

Alapképzés: 200 × 100 dpi
Finom: 200 × 200 dpi
Fotó: 200 × 200 dpi
Szuperfinom: 200 × 400 dpi

Legfeljebb 256 oldal (lásd: 1. lábjegyzet)

Max. 104
Max. 50 hívás
Max. 124 cím

Igen
Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, számítógépes faxolás (csak adás)

Részlegazonosító-kezelés (legfeljebb 100 részlegazonosító)

SNMP, 1. verzió

Hőmérséklet: 10-30 °C (50-86 °F)

Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom (páralesapódás nélkül)

200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,7 A

Maximális: Legfeljebb kb. 1 500 W
Készületi üzemmódban: Kb. 13,1 W
Alvó üzemmód: Kb. 2 W vagy kevesebb (lásd: 2. lábjegyzet)

Jellemző energiafogyasztási érték (TEC) (lásd: 3. lábjegyzet): 1,2 kWh

Hangnyomás (a készülék mellett)
Aktív: legfeljebb 52,2 dB
Készületi üzemmódban: legfeljebb 30 dB

Energy Star-minősítés
Blue Angel

eMaintenance: a beagyazott RDS lehetővé teszi távoli

eMaintenance-szolgáltatások igénybevételeit, például a mérőműszerek állásának rögzítését, az automatikus kellékanyag-kezelést és a távoli diagnosztikát. Remote Firmware System (távolsági firmware-rendszer, GDLS):

Lehetővé teszi a firmware távoli telepítését

Távolsági felhasználói felület (RUI): Webalapú felület az egyes készülékekhez, amely elősegíti a távoli készülékkezelés és -felügyelet biztosítását

Név: Cassette Feeding Module-AD1 (kazettás lapadagoló)

Leírás: Opcionális kazettás adagolóegység 1 × 250 lapos papírkapacitással. A főegységhez legfeljebb 1 kazettaegység adható hozzá

Méret (Sz × Mé × Ma): 579 mm × 575 mm × 116 mm
Tömeg: 5,75 kg

A gépasztal a standard kazetta vagy az opcionális Cassette Feeding Module-AD1 (kazettás lapadagoló) alá helyezhető a különálló készülék megemeléséhez. (A gépasztal magassága: 116 mm)

Választható egység, amely az automatikus kétoldalas nyomtatást teszi lehetővé.

Megbízható és megfizethető árú, azonnal használható többfunkciós készülék.

A3-as fekete-fehér nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolás akár 22 oldal/perc sebességgel (A4). Ideális költségtudatos egyéni felhasználók és kis munkacsoportok számára



Termék adatai:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003AA	4549292063936

Kiegészítő elemek

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
Cassette Feeding Module-AD1 (kazettás lapadagoló)	0919C001AA	4549292064056
FL Cassette-BB1 (kazetta)	0920C001AA	4549292064049
Plain Pedestal Type-J1 (normál gépasztal)	1611C001AA	911611C00192AA
Duplex Unit-C1 (kétoldalas egység)	8446B003AA	4549292064049
Heater Kit-M2 (fűtőegység)	8449B002AA	4549292064001
Cassette Heater Unit-40 (kazetta fűtőegység)	8715B002AA	4549292001457
Handset-K1 (kézbeszélő)	9512B001AA	4549292042610

Kellékanyagok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
C-EXV 42 fekete toner	6908B002AA	4960999987408

Méretek/logisztikai információk:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Csomag leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003AA	EA	Egy darab	1	74	71	71	41
		CT	Karton	1	76	73	83	47,5

A csomag tartalma

- imageRUNNER 2204F
- Tápkábel
- Beüzemelési útmutató lap
- User Software and Manuals CD-ROM (Felhasználói szoftverek és útmutatók lemez)