

•  
Az első irodai nyomtató a nagy teljesítményű nyomtatók technológiájával és kivételes minőségével, amely zökkenőmentesen és biztonságosan integrálható bármilyen környezetbe



## Kiemelkedő nyomatminőség

- Az innovatív technológiák kivételes nyomtatási minőséget biztosítanak
- Egyenletesebb és pontosabb színek a Consistently Vivid (CV) festékkel
- Pontos nyomtatást lehetővé tevő kivételes, 2400 dpi felbontás
- Többdimenziós, kevert színekalibráció automatikus színtónus-korrekcióval (Auto Correct Colour Tone, ACCT)
- Valós idejű színekalibrálás
- Az optimalizált festékátadási hatékonyság révén hordozók széles skáláján érhetőek el inspiráló nyomatok, nagy gramm súlyú, strukturált hordozókon is
- Kompakt, nagy pontosságú regisztrációs technológia

• Az első irodai nyomtató a nagy teljesítményű nyomtatók technológiájával és kivételes minőségével, amely zökkenőmentesen és biztonságosan integrálható bármilyen környezetbe

#### Biztonságos nyomtatás

- Az információt a teljes dokumentumkezelési munkafolyamat során biztonságban tarthatja
- Szabványos és opcionális szolgáltatások a készülék, a hálózat és a dokumentumok biztonságához
- A hozzáférés és a használat olyan funkciókkal felügyelhető, mint a biztonságos nyomtatás és a PIN kódos védelem
- PDF fájlok jelszavas védelme
- Biztonságos adattárolás
- Opcionális adattitkosítás

#### Zökkenőmentes integráció és felügyelet

- Zökkenőmentes integráció a meglévő és a jövőbeli irodai munkafolyamataival
- Olyan iparági informatikai szabványok támogatása, mint a PCL és a Genuine Adobe Postscript®\*
- Egyszerű konfigurálás, kezelés és bővítés
- Mérési számlálók automatikus leolvasása, kellékanyag-kezelés és diagnosztika
- Integrálható olyan megoldásokkal, mint az uniFLOW, az eCopy és sok más dokumentumbeolvasási és kimenet kezelési szoftver



\* Választható

\*\* Tipikus energiafogyasztás. Az ENERGY STAR ([www.eu-energystar.org](http://www.eu-energystar.org)) által meghatározott módszertan szerint

### Maximális termelékenység

- Akár 60 db A4 méretű oldal nyomtatása percenként
- Kivételes nyomtatási sebesség nagy gramm súlyú bevonatos és vegyes hordozókon
- Egyszerű duplex nyomtatás egészen 300 g/m<sup>2</sup> tömegű, SRA3 méretű hordozókig
- Hatékony információfelvétel, -keresés és ismételt felhasználás
- A rugalmas mobil nyomtatási és beolvasási beállítások maximalizálják az üzleti hatékonyságot
- Kiváló megbízhatóságával elkerülhető a nyomtatásban a fennakadás
- Választási lehetőség a termelékeny és intuitív EFI és Canon vezérlők között



### Haladó költséggazdálkodás

- Potenciális költségmegtakarítások egyszerű beazonosítása
- A Canon uniFLOW szoftverének támogatása
- Költségfelszámítás nyomon követés alapján, személyekhez, részlegekhez és projektekhez kötött nyomtatási feladatok
- Felhasználó alapú figyelés és jelentés

### Fenntarthatóság

- Nagyon energiatakarékos
- ENERGY STAR® által minősített
- Piacvezető TEC\*\* minősítés

# Műszaki adatok



# imagePRESS

# imagePRESS C600i

## NYOMTATÓ MŰSZAKI ADATAI

**Nyomatási sebesség (FF/SZ)**

Akár 60 oldal/perc

**Ajánlott havi mennyiség**

15 000 és 60 000 oldal között (A4)

**Maximális havi csúcsmennyiség**

Akár 350 000 oldal (A4)

**Regisztrációs tőrészhatár**

Elő-, Hátdoldal : Legfeljebb 1,0 mm

**Nyomatási módszer**

Színes lézerezőnyomatás

**Nyomatási felbontás**

2400 dpi x 2400 dpi, 256 árnyalat

**Papírkapacitás**

Alapkivitel:  
3 x 550 lapos kazetta (80 g/m<sup>2</sup>)

Opcionális elemek:  
100 lapos többfunkciós tálcá

BI POD Deck Lite:

1 x 3500 lapos oldalsó papírtartó (A4/A3/SRA3)

B1 többfókos papírtartó:

1 x 6000 lap (3 x 2000 lap - A4/A3/SRA3)

7650 lap (A4/A3)

4000 lap (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

**Maximális bemeneti papírkapacitás**

**Maximális kimeneti papírkapacitás**

**Támogatott hordozótípusok**

Kazetták:  
Vékony papír, sima papír, újrahasznosított papír, színes papír, vastag papír, előre lyukasztott papír, Bond papír, fejleces papír, fülpapír\*, írásvetítő fólia, boríték\*\*.

Többfunkciós tálcá:  
Vékony papír, sima papír, újrahasznosított papír, színes papír, vastag papír, bevonatos papír, előre lyukasztott papír, fülpapír, Bond papír, írásvetítő fólia, címke, boríték, fejleces papír.

Kiegészítő papírtartók:  
Vékony papír, sima papír, újrahasznosított papír, színes papír, vastag papír, előre lyukasztott papír, bevonatos papír, érdes felületű papír, Bond papír, írásvetítő fólia, címke, fejleces papír, fülpapír\*, boríték.

\* Fülpapír-adagoló tartozék szükséges

\*\* Borítékadagoló tartozék szükséges

1., 2. és 3. papírkazetta:

Szabványos méret: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13" x 19"

(330 mm x 483 mm)

Szababon beállítható méret: 100 mm x 148 mm - 330,2 mm x 487,7 mm

Többfunkciós tálcá:  
Szabványos méret: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm)

Szababon beállítható méret: 100 x 148 mm - 330,2 mm x 487,7 mm

Borítékok: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

Kazetták: 52-220 g/m<sup>2</sup>

Többfunkciós tálcá/Kiegészítő papírtartó: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Kétoldalal: 52-300 g/m<sup>2</sup>

**Támogatott hordozóméretek**

**Támogatott hordozótömegek**

## ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK

**Bemelegedési idő**

**Illesztőfelület típusa**

Kb. 360 másodperc

USB 2.0 Hi-Speed

Ethernet: 1000 Base-T / 100Base-TX / 10Base-T

Alapkivitel: 2 x USB-állomás

**Hálózati protokollok**

TCP/IP\* (L/PD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP),

IPX/ SPX (NetS, Bindery), AppleTalk

\*IPv4/IPv6 támogatás

**Processorsebesség**

1,66 GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz, ARM 946 200 MHz)

**Memória**

1,5 GB (SOC 2 GB)

**Merevlemez-meghajtó**

Alapkiépítésben 1 TB merevlemez-meghajtó

**Kezelőpanel (EFI/Canon PS/PCL)**

DI függőleges kezelőpanel: 26,4 cm (10,4") TFT SVGA LED háttérvilágítás, színes, függőleges érintőképernyő

**Méret (Sz x Mé x Ma):**

1952 mm x 934 mm x 1424 mm\*\* (Sz x Mé x Ma)

\* Kezelőpanellel és kiegészítő kimeneti tálcával

\*\* Kezelőpanellel (az ADF magassága 1222,2 mm)

1952 (Sz) mm x 1624 (Mé) mm

**Telepítéshez szükséges hely (Sz x Mé)**

**Tömeg**

Kb. 316 kg \*ADF-egységgel

**Működési környezet**

Hőmérséklet: 20-27°C (50-86°F)

Páratartalom: 15-60% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 16 A x 2 \* Egész Európa

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 13 A x 2 \* Egészít Kiválasztás

Maximális: Legfeljebb kb. 1560 W (a tápegység nélkül) + legfeljebb 2500 W (a fixálóegység nélkül)

Készletléti állapot: Legfeljebb kb. 1,0 Wh

Jellemző energiafogyasztási (TEC) érték: 8,6 kwh

Energiafogyasztás (alvó üzemmód): Legfeljebb 1,5 Wh

Alvó üzemmódba helyezésig eltelt idő: 5 perc

Plugin kikapcsolási ideje: 4 óra

Hangnyomás

Aktív: 75 dB vagy kevesebb, készletléti üzemmódban: 56 dB vagy kevesebb

## FIERY-NYOMTATÁSVEZÉRLŐ MŰSZAKI ADATAI

**Opcionális/alapkiépítésben**

**Név**

Opcionális

imagePRESS Server G100 (beágyazott Fiery alapú kiszolgáló)

imagePRESS Server F200 (külső Fiery alapú kiszolgáló)

PCL5/6 (illesztőprogram és segédprogramok: csak beépíthető)

Adobe PostScript Level 3

**Oldalleír nyelv**

1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi

**Felbontás**

Beépített Fiery alapú kiszolgáló: 1 x 2 GB

**Memória**

Külső Fiery alapú kiszolgáló: 2 x 2 GB

**Merevlemez-meghajtó**

Beépített Fiery alapú kiszolgáló: 1 x 500 GB

Külső Fiery alapú kiszolgáló: 1 x 1 TB

**Processorsebesség**

Beépített Fiery alapú kiszolgáló: 2,9 GHz (Intel Pentium G850)

Külső Fiery alapú kiszolgáló: Akár 3,1 GHz (Intel Core i5-2400)

**Betűkészletek**

138 Adobe PS betűkészlet, 113 PCL betűkészlet, 32 vonalkód

**Támogatott operációs rendszerek**

Windows XP, Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Vista, 7, 8, 8.1

MacOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 (Yosemite)

Ethernet (1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB, DVI-csatlakozó (csak F200 esetén), 15 tűs D-SUB-csatlakozó (csak G100 esetén)

TCP/IP, AppleTalk (csak betűkészlet-letöltés támogatott), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (minimális támogatás a WHQL tanúsításhoz)

Fiery Impose/Compose, Productivity Package

G100), GA Package Premium Edition (F200), cserélhető HDD-készlet (F200)

## BEOLVASÁS MŰSZAKI ADATAI

**Név**

H1 kétoldalal, színes képolvásó egység

**Leírás**

Színes, síkgyágy beolvasóegység és 300 lapos, kétoldalal, automatikus dokumentumadagoló (egyenletes, kétoldalal beolvasás)

**Támogatott hordozóméret**

A3, A4, A4R, A5, A5R, szabadon beállítható méretek (Sz x H):

Min. 139,7 mm x 128 mm, max. 432 mm x 304,8 mm

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

© Canon Europa N.V., 2015

Canon Hungária Kft.

1031 Budapest,

Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)

Telefon: (+361) 2375904

Fax: (+361) 2375901

canon.hu

**Támogatott hordozósúlyok (FF/SZ)**

Egyoldalal beolvasás (FF/SZ): 38-220 g/m<sup>2</sup> / 64-220 g/m<sup>2</sup>;

Kétoldalal beolvasás (FF/SZ): 50-220 g/m<sup>2</sup> / 64-220 g/m<sup>2</sup>

**Beolvasási felbontás**

Másolás: 600 dpi x 600 dpi

Küldés: 600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi

Kétoldalalról kétoldalalra (automatikus)

**Kétoldalal beolvasás**

**Beolvasási sebesség**

Egyoldalal (A4, 300 dpi): (FF/SZ) 120/120 ipm\*

Kétoldalal (A4, 300 dpi): (FF/SZ) 200/140 ipm\*

Egyoldalal (A4, 600 dpi): (FF/SZ) 120/70 ipm\*

Kétoldalal (A4, 600 dpi): (FF/SZ) 120/70 kép/perc \*

**MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI**

**Másolási sebesség (FF/SZ)**

60 oldal/perc sebességű modell: Akár 60/60 oldal/perc (A4/A5R),

akár 60 oldal/perc (A4R)

Színes: Kb. 7,7 másodperc

FF: Kb. 6,9 mp

Beolvasás: 600 dpi x 600 dpi

Nyomatás: 2400 dpi x 2400 dpi

**Első másolathoz szükséges idő (FCOT) (FF/SZ)**

**Másolási felbontás**

Papírméret: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19",

szabadon beállítható méret (139,7 mm x 148 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)

Papírtömeg: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Papírkapacitás: 3500 lap (80 g/m<sup>2</sup>) / 4000 lap (64 g/m<sup>2</sup>)

Méret (Sz x Mé x Ma): 717 mm x 686 mm x 568 mm

Tömeg: Kb. 76 kg

**B1 többfókos papírtartó**

Papírméret: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19",

szabadon beállítható méret (139,7 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)

Papírtömeg: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Papírkapacitás: 3 x 2000 lap, összesen 6000 lap (80 g/m<sup>2</sup>)/3 x 2200 lap,

összesen 6600 lap (64 g/m<sup>2</sup>)

Méret (Sz x Mé x Ma): 950 mm x 797 mm x 1098 mm

Tömeg: Kb. 155 kg

**KIMENET MŰSZAKI ADATAI**

**T1 tűzfőfiniser**

Tálca kapacitása:

Felső tálcá (A) kapacitása: A4/A4R/A5R: 1300 lap, A3: 650 lap,

SRA3/13" x 19": 650 lap

Alsó tálcá (B) kapacitása: A4: 2450 lap, A4R: 1700 lap, A3: 650 lap,

SRA3: 650 lap

Papírtömeg: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Kapocspozíció: Sarok, Dupla

Tűzési kapacitás: A4: 50 lap, A3/A4R: 30 lap

Füztetüzés papírmérete: A3, A4R

Méret (Sz x Mé x Ma): 644 mm (max. 761") x 656 mm x 1121 mm

\* kihúzott kiegészítő tálcával.

Tömeg: Kb. 48 kg

**T1 brosúrakészítő finiser**

Tálca kapacitása:

Felső tálcá (A) kapacitása: A4/A4R/A5R: 1300 lap, A3: 650 lap,

SRA3/13" x 19": 650 lap

Alsó tálcá (B) kapacitása: A4: 2450 lap, A4R: 1700 lap, A3: 650 lap,

SRA3: 650 lap

Papírtömeg: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Kapocspozíció: Sarok, Dupla

Tűzési kapacitás: A4: 50 lap, A3/A4R: 30 lap

Füztetüzés papírmérete: A3, A4R

Méret (Sz x Mé x Ma): 644 mm (max. 761") x 656 mm x 1121 mm

\* kihúzott kiegészítő tálcával.

Tömeg: Kb. 72 kg

**External 2/4 Hole Puncher-C1**

T1 tűzfőfiniser vagy brosúrakészítő finiser szükséges

Füztetüzés típusa: 2 lyuk és 4 lyuk (francia) választható

Lyukasztott papír elfogadható tömege: 52-256 g/m<sup>2</sup>

Lyukasztott papír elfogadható mérete: 2 lyuk: A3, A4, A4R, szabadon

beállítható méret (182 mm x 182 mm - 297 mm x 432,0 mm)

4 lyuk: A3, A4, egyéni méret, szabadon beállítható méret

(257 mm x 182 mm - 297 mm x 432 mm)

Tömeg: Kb. 7,7 kg

**External 4 Hole Puncher-C1**

T1 tűzfőfiniser vagy brosúrakészítő finiser szükséges

Füztetüzés típusa: 4 lyuk (svéd)

Lyukasztott papír elfogadható tömege: 52-256 g/m<sup>2</sup>

Lyukasztott papír elfogadható mérete: 2 lyuk: A3, A4, A4R, szabadon

beállítható méret (182 mm x 182 mm - 297 mm x 432,0 mm) 4 lyuk: A3,

A4, egyéni méret, szabadon beállítható méret (257 mm x 182 mm - 297 x

432 mm)

Tömeg: Kb. 7,7 kg

**AM1 finiser**

Tálca kapacitása:

Felső tálcá (A) kapacitása: A4/A4R/A5R: 1000 lap, A3: 1000 lap,

SRA3/13" x 19": 1000 lap

Alsó tálcá (B) kapacitása: A4: 4000 lap, A4R: 2000 lap, A3: 1500 lap,

SRA3: 1000 lap

Papírtömeg: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Kapocspozíció: Sarok, Dupla

Tűzési kapacitás: A4: 100 lap, A3/A4R: 50 lap

Méret (Sz x Mé x Ma): 800 mm x 792 mm x 1239 mm

Tömeg: Kb. 130 kg

**AM2 brosúrakészítő finiser**

Tálca kapacitása:

Felső tálcá (A) kapacitása: A4/A4R/A5R: 1000 lap, A3: 1000 lap,

SRA3/13" x 19": 1000 lap

Alsó tálcá (B) kapacitása: A4: 4000 lap, A4R: 2000 lap, A3: 1500 lap,

SRA3: 1000 lap

Papírtömeg: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Kapocspozíció: Sarok, Dupla

Tűzés