



PIXMA iP110

Csatlakozz a nyomtatóhoz menet közben

Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, hordozható nyomtatóval. Ez a könnyű nyomtató elfér egy laptoptáskában, és közvetlen nyomtatást tesz lehetővé smart mobilkészülékekről és a felhőből – kiváló eredményekkel.



PIXMA iP110
akkumulátorral
you can

- Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, hordozható Wi-Fi nyomtatóval
- Nyűgözz le mindenkit a kiváló minőségű, 9600 dpi nagy felbontású nyomatokkal
- Éld át a felhőalapú nyomtatás nyújtotta kreatív szabadságot a PIXMA Cloud Link szolgáltatással
- Készülj fel a smart mobilkészülékekről történő gördülékeny nyomtatásra a PIXMA Printing Solutions alkalmazás segítségével
- Élvezd bárhol a hihetetlen minőségű dokumentum- és fényképnymtatást
- Nyomtass könnyedén autódban vagy bárhol internetkapcsolat nélkül az Access Point Mode segítségével
- Nyomtass vezetékek nélkül a tartozék akkumulátornak köszönhetően

Termékválaszték



PIXMA iP110
akkumulátorral
PIXMA iP110

PIXMA iP110
akkumulátorral



PIXMA iP110

Canon



5 Colour

9600
Maximum
dpi



FINE
Full-bleed Ink with Nano-sized Ink
Nozzle Engineering



Wi-Fi
CERTIFIED



PIXMA Cloud Link



AirPrint



Smartphone and
Tablet print

Műszaki adatok

PIXMA iP110

ÁTTEKINTÉS	
Funkciók	Vezeték nélküli nyomtatás, felhő tárhely
A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI	
Nyomatási felbontás	Max. 9600 ^[1] ×2400 dpi
Nyomatómű	2 tintakazetta: fekete (Pigment BK) és színes (BK, C, M, Y) Tintasugaras FINE nyomtatófej 1 pl-es (min.) tintacseppekkel ChromaLife100 tinták
Fotólabor minőségű sebesség	Szegély nélküli 10×15 cm: kb. 50 másodperc (normál) alatt
Fekete-fehér nyomtatás sebessége	kb. 9,0 kép/perc ^[2]
Színes nyomtatás sebessége	kb. 5,8 kép/perc ^[2]
Fényképnymtatás sebessége	Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: körülbelül 53 másodperc ^[3]
Szegély nélküli nyomtatás	Van (A4, Letter, 13×18 cm, 10×15 cm, 20×25 cm)
Kétoldalas nyomtatás	Kézi működtetés
TINTAKAZETTA ÉS KAPACITÁS	
Kompatibilis tinták	PGI-35 fekete CLI-36 színes
Tintakazetta élettartama	PGI-35 fekete: 191 oldal vagy 1915 fénykép* CLI-36 színes: 249 oldal vagy 104 fénykép
Tesztelési szabványok	ISO/IEC 24711 A4-es színes dokumentumoldalakhoz ISO/IEC 29102 10×15 cm-es szegély nélküli, színes fényképekhez Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek *Becsült kiegészítő kapacitás
TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK	
Papírtípusok	Normál papír Borítékok Photo Paper Glossy II (PP-201) Glossy Photo Paper (GP-501) Matte Photo Paper (MP-101) Fotómatricák (PS-101)
Maximális papírbemeneti kapacitás	Lapadagoló: max. 50 lap
Papírméret	A4, B5, A5, Letter, Legal, borítékok (DL vagy Commercial 10-es méret), 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm
Papírsúly	Normál papír (64-105 g/m ²) Canon fotópapír: max. 275 g/m ²
CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK	
Vezetékes kapcsolatok	Nagy sebességű USB (B típusú port)
Vezeték nélküli kapcsolatok	Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó
Alkalmazástámogatás	PIXMA Cloud Link PIXMA Printing Solutions alkalmazás Canon Print Service beépülő modul (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Hozzáférési pont mód WLAN PictBridge
ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS SZOFTVEREK	
Támogatott operációs rendszerek	Windows 8.1/8/7/Vista SP1 és SP2/XP SP3 32 bites Mac OS X 10.6.8 vagy újabb verzió
Támogatott mobilrendszerek	iOS Android Windows RT
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: 3 GB lemezterület, Internet Explorer 8 Mac: internetcsatlakozás, 1,5 GB lemezterület, Safari 5 Monitor: 1024×768 XGA
Tartozék szoftverek	Nyomató-illesztőprogram My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX (beépülő modul IE8 vagy újabb verzióra)

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Tápellátás	AC: 100-240 V, 50/60 Hz Lítium-ion akkumulátor
Teljesítményfelvétel	Készenléti állapotban: kb. 1,8 W (vezeték nélküli számítógép kapcsolat) Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W Nyomatás: kb. 10 W (vezeték nélküli számítógép kapcsolat ^[4])
Ajánlott működési környezet	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 30% relatív páratartalom (páralesapódás nélkül)
Akusztikai zajszintek	Kb. 38,5 dB (A) ^[5]
Méret (széxméxma)	Kb. 322×226×62 mm Kb. 322×185×62 mm (akkumulátor nélkül)
Tömeg	Kb. 2,2 kg Kb. 2,0 kg (akkumulátor nélkül)

Szokásos feltevések kizáró nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatolófelület, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a szövegek/fényképek nyomtatása, a felhasznált szoftverek, a nyomtatási módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. További információ: www.canoneurope.com/ink/yield

Az egyes márkás termékeknek azok tulajdonosainak védjegyei.

Lábjegyzet

- [1] A tintacseppek minimum 1/9600 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
- [2] A normál papírra történő dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [3] A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/IEC 29102 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.
- [4] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [5] A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapították meg. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [6] A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/IEC 29102 mintázat nyomtatásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [7] Az ISO/IEC 29102 N2 minta 10×15 cm méretű Photo Paper Plus Glossy II típusú hordozóra nyomtatásánál, alapértelmezett beállításokkal.

Csatlakozz a nyomtatóhoz menet közben

Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, hordozható nyomtatóval. Ez a könnyű nyomtató elfér egy laptoptáskában, és közvetlen nyomtatást tesz lehetővé smart mobilkészülékekről és a felhőből – kiváló eredményekkel.



Pozicionálás A menetközben csatlakozó üzletifelhasználóknak hordozható nyomtató speciális Wi-Fi funkcióval

Értékesítés kezdete 2014. október

Termékadatok:

Terméknév	Mercury kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
iP110 W/BATEUM/EMB	9596B029AA	4549292012842	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Kellékek termék kódjai:

Terméknév	Mercury kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PGI-35 BK	1509B001AA	4960999391731	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-36 CL	1511B001AF	4960999391762	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Mérési/logisztikai információ:

Csomagolási mód	Áru mennyisége	Méret (hox széx ma mm)	Tömeg (G/N kg)
Egyedi	1	381x 166,3x 256	3,8/ 1,9
Raklap (felső)	72	1151x 1006x 1036,5	273,6/ 136,8
Raklap (alsó)	72	1151x 1006x 1036,5	273,6/ 136,8

A doboz tartalma

- Nyomtató – PIXMA iP110 akkumulátorral
- Tintatartályok
- Hálózati kábel
- LK-62 újratölthető akkumulátor és töltőkészlet
- Matte Photo Paper MP-101 (az automatikus nyomtatófej-igazításhoz)
- Telepítő CD ROM (CD csak Windows operációs rendszer esetén – a Mac illesztőprogramok online érhetők el)
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

PIXMA iP110

Csatlakozz a nyomtatóhoz menet közben

Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, hordozható nyomtatóval. Ez a könnyű nyomtató elfér egy laptoptáskában, és közvetlen nyomtatást tesz lehetővé smart mobil eszközökről és a felhőből – kiváló eredményekkel.



PIXMA iP110

you can

- Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, hordozható WiFi nyomtatóval
- Nyűgözz le mindenkit a kiváló minőségű, 9600 dpi nagy felbontású nyomatokkal
- Éld át a felhőalapú nyomtatás nyújtotta kreatív szabadságot a PIXMA Cloud Link szolgáltatással
- Készülj fel a smart mobilkészülékekről történő gördülékeny nyomtatásra a PIXMA Printing Solutions alkalmazás segítségével
- Élvezd bárhol a hihetetlen minőségű dokumentum és fényképnymtatást
- Nyomtass könnyedén autódban vagy bárhol internetkapcsolat nélkül az Access Point Mode segítségével
- Nyomtass vezetékek nélkül az opcionális akkumulátornak köszönhetően

Termékválaszték



PIXMA iP110
akkumulátorral

PIXMA iP110
akkumulátorral
PIXMA iP110



PIXMA iP110

Canon



9600 dpi
Maximum



Műszaki adatok

PIXMA iP110

ÁTTEKINTÉS	
Funkciók	Vezeték nélküli nyomtatás, felhő tárhely
A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI	
Nyomatási felbontás	Max. 9600 ^[1] ×2400 dpi
Nyomatómű	2 tintakazetta: fekete (Pigment BK) és színes (BK, C, M, Y) Tintasugaras FINE nyomtatófej 1 pl-es (min.) tintacseppekkel ChromaLife100 tinták
Fotólabor minőségű sebesség	Szegély nélküli 10×15 cm: kb. 50 másodperc (normál) alatt
Fekete-fehér nyomtatás sebessége	kb. 9,0 kép/perc ^[2]
Színes nyomtatás sebessége	kb. 5,8 kép/perc ^[2]
Fényképnymtatás sebessége	Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: körülbelül 53 másodperc ^[3]
Szegély nélküli nyomtatás	Van (A4, Letter, 13×18 cm, 10×15 cm, 20×25 cm)
Kétoldalas nyomtatás	Kézi működtetés
TINTAKAZETTA ÉS KAPACITÁS	
Kompatibilis tinták	PGI-35 fekete CLI-36 színes
Tintakazetta élettartama	PGI-35 fekete: 191 oldal vagy 1915 fénykép* CLI-36 színes: 249 oldal vagy 104 fénykép
Tesztelési szabványok	ISO/IEC 24711 A4-es színes dokumentumoldalakhoz ISO/IEC 29102 10×15 cm-es szegély nélküli, színes fényképekhez Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek *Becsült kiegészítő kapacitás
TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK	
Papírtípusok	Normál papír Borítékok Photo Paper Glossy II (PP-201) Glossy Photo Paper (GP-501) Matte Photo Paper (MP-101) Fotómatricák (PS-101)
Maximális papírbemeneti kapacitás	Lapadagoló: max. 50 lap
Papírméret	A4, B5, A5, Letter, Legal, borítékok (DL vagy Commercial 10-es méret), 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm
Papírsúly	Normál papír (64-105 g/m ²) Canon fotópapír: max. 275 g/m ²
CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK	
Vezetékes kapcsolat	Nagy sebességű USB (B típusú port)
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó
Alkalmazástámogatás	PIXMA Cloud Link PIXMA Printing Solutions alkalmazás Canon Print Service beépülő modul (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Hozzáférési pont mód WLAN PictBridge
ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS SZOFTVEREK	
Támogatott operációs rendszerek	Windows 8.1/8/7/Vista SP1 és SP2/XP SP3 32 bites Mac OS X 10.6.8 vagy újabb verzió
Támogatott mobilrendszerek	iOS Android Windows RT
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: 3 GB lemezterület, Internet Explorer 8 Mac: internetsatlakozás, 1,5 GB lemezterület, Safari 5 Monitor: 1024×768 XGA
Tartozék szoftverek	Nyomató-illesztőprogram My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX (beépülő modul IE8 vagy újabb verzióra)

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Tápellátás	AC: 100-240 V, 50/60 Hz Opcionális Lion akkumulátor (LI62)
Teljesítményfelvétel	Készenléti állapotban: kb. 1,8 W (vezeték nélküli számítógép kapcsolat) Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W Nyomatás: kb. 10 W (vezeték nélküli szártárgyplaf)
Ajánlott működési környezet	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 30% relatív páratartalom (páralesapódás nélkül)
Akuszti zajsintek	kb. 38,5 dB (A) ^[7]
Méret (széxméxma)	Kb. 322×226×62 mm Kb. 322×185×62 mm (akkumulátor nélkül)
Tömeg	Kb. 2,2 kg Kb. 2,0 kg (akkumulátor nélkül)

Szokásos feladatok elvégzéséhez szükséges műszaki adatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatolófelület, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a szövegek/fényképek nyomtatása, a felhasznált szoftverek, a nyomtatási irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg. További információ: www.canoneurope.com/ink/yield

Az egyes márkás termékeknek azok tulajdonosainak védjegyei.

Lábjegyzet

- [1] A tintacseppek minimum 1/9600 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
- [2] A normál papírra történő dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [3] A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS/CI/N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaszámitógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.
- [4] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [5] A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapították meg. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
- [6] A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/IEC N2 mintázat nyomtatásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [7] Az ISO/JIS/CI/N2 minta 1015 cm méretű Photo Paper Plus Glossy II típusú hordozóra nyomtatásánál, alapértelmezett beállításokkal.

Csatlakozz a nyomtatóhoz menet közben

Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, hordozható nyomtatóval. Eza könnyű nyomtató elfér egy laptoptáskában, és közvetlen nyomtatást tesz lehetővé smart mobil eszközökről és a felhőből – kiváló eredményekkel.



Pozicionálás: A menet közben csatlakozó üzleti felhasználók hordozható nyomtató speciális WiFi funkcióval

Értékesítés kezdete 2014. október

Termékadatok:

Terméknév	Mercury kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
iP110 EUM/EMB	9596B009AA	4549292012477	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Fogyóeszközök vagy tartozékok és kiegészítők

Terméknév	Mercury kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PGI-35 BK	1509B001AA	4960999391731	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-36 CL	1511B001AF	4960999391762	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
LK-62 akkumulátorkészlet, EMEA	2446B005AA	4960999612157	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Mérési/logisztikai információ:

Csomagolási mód	Áru mennyisége	Méret (ho × szé × ma mm)	Tömeg (G/N kg)
Egyedi	1	381 × 166,3 × 256	3,6 / 1,9
Raklap (felső)	72	1151 × 1006 × 1036,5	259,2 / 136,8
Raklap (alsó)	72	1151 × 1006 × 1036,5	259,2 / 136,8

A doboz tartalma

- Nyomtató – PIXMA iP110
- Tintatartályok
- Hálózati kábel
- Matte Photo Paper MP-101 (az automatikus nyomtatófej-igazításhoz)
- Telepítő CD ROM (CD csak Windows operációs rendszer esetén – a Mac illesztőprogramok online érhetők el)
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok