

MAXIFY MB5450 series

Teljes körű kirodai megoldás

Színes multifunkciós nyomtató, fax, szkennel és másoló 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces színes nyomtatási sebességgel. A hatékony és intenzív használatra épített Canon MAXIFY MB5450 sorozat a teljesítményt, a minőséget és a megbízhatóságot sem veszíti szem elől.



- Kis méretű irodákba való tökéletes színes multifunkciós nyomtató, szkennel, másoló és fax
- Gyors, 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces színes nyomtatási sebesség. Az első oldal elkészülési ideje mindössze 6 mp
- Akár 2500 fekete-fehér és 1500 színes oldalnyi nagy tintakapacitás
- Wi-Fi- és Ethernet-csatlakozási lehetőség
- Nyomtatás és beolvasás mobil eszközökről, valamint integrálás a felhővel
- Egy dokumentum mindkét oldalának beolvasása egyutas megoldással
- Nagy kapacitású, 500 lapos kazetta és 50 lapos adagoló automatikus kétoldalas nyomtatási lehetőséggel
- 8,8 cm-es nagy méretű, színes TFT-érintőképernyő
- 250–1500 oldalnyi nyomtatási mennyiség havonta
- Egyszerű integrálás meglévő hálózatokkal (SNMP)
- IP-cím-szűrés és használati jelentések
- SMTP a beolvasott dokumentumok e-mailben való biztonságos elküldéséért



Termékválaszték



MAXIFY MB5450 sorozat



MAXIFY MB5150 sorozat



MAXIFY iB4150

MAXIFY MB5450 sorozat
MAXIFY MB5150 sorozat
MAXIFY iB4150
MAXIFY MB2750 sorozat
MAXIFY MB2150 sorozat

Műszaki adatok

ÁTEKINTÉS

Összegzés

Funkciók

A NYOMTATÓ MŰSZAKI

JELLEMZŐI

Nyomatási sebesség (kb.)

Első oldal elkészülési ideje (kb.)

Nyomatási technológia

Maximális nyomtatási felbontás

Nyomatási margók (min.) Kétoldalas nyomtatás

Nagy teljesítményű multifunkciós készülék nagy nyomtatási igényű, kis irodák számára
Nyomatás, másolás, szkennelés, fax, Wi-Fi, Ethernet+Cloud Link

24 kép/perc, fekete-fehér, A4-es^[1]
15,5 kép/perc, színes, A4-es színes^[1]
Fekete-fehér: 6 mp (bekapcsolt)/10 mp (alvó módban)
Színes: 7 mp (bekapcsolt)/12 mp (alvó módban)
Tintasugaras, FINE nyomtatófejes
600×1200 dpi

Felső: 3 mm, alsó: 5 mm, bal és jobb: 3,4 mm
Automatikus (A4, LTR normál papír)

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI

JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Lapolvasó technológia

Lapolvasó felbontása (optikai)

Kétoldalas szkennelés

Beolvasási sebesség (ADF): kb.

Maximális

dokumentumméret

Beolvasás színmélysége

(bemenet/kimenet)

Lapolvasási funkciók

Sikágyas, egyutas, kétoldalas ADF
2 színes CIS-lapolvasó
Max. 1200×1200 dpi^[2]

Elérhető (egyutas)
Kétoldalas: 23 kép/perc, színes^[3]
Kétoldalas: 23 kép/perc, fekete-fehér^[3]
Sikágyas: A4, LTR (216×297 mm)
Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL
Színes: 48 bit/24 bit
Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit
Beolvasás e-mailbe, beolvasás hálózati mappába, beolvasás felhőbe, beolvasás USB-eszközre

A MÁSOLO MŰSZAKI

JELLEMZŐI

Másolási sebesség (kb.)

Másolás több példányban

Kicsinyítés/nagyítás

Másolási minőség

beállításai

Kétoldalas másolás

Másolási funkciók

ADF – színes: 11,5 kép/perc^[4]
ADF – fekete-fehér: 22 kép/perc^[4]
Max. 99 oldal
25-400%, oldalhoz illesztés
Normál, kiváló

2 oldalról 2 oldalra (automatikus)
Kerettörés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, kétoldalas másolás

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Fax típusa

Faxfelbontás

Faxolási sebesség

Faxmemória

Kódolt gyorstárcsázás

Csoportos tárcsázás

Super G3/színes
Fekete-fehér: max. 300×300 dpi
Színes: 200×200 dpi
Fekete-fehér: kb. 3 mp (33,6 kb/s)^[5]
Színes: kb. 1 perc (33,6 kb/s)^[5]
Max. 250 oldal
Max. 100 hely
Max. 99 hely

TINTÁK ÉS KAPACITÁS

Tintatípus

Tinták XL kiszerezésben

Duplón ellenálló, nagy sűrűségű tinta
4 tintapatron (fekete, cián, magenta, sárga)
PGI-2500XL BK (2500 oldal)^[6]
PGI-2500XL C (1755 oldal)^[6]
PGI-2500XL M (1295 oldal)^[6]
PGI-2500XL Y (1520 oldal)^[6]
Színes tintapatronok (CMY) átlagos kapacitása: 1500 oldal^[6]

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Maximális papírbemeneti

kapacitás

Papírméret

Papír négyzetmétertömege

Normál papír
Borítékok (DL, COM10, C5, Monarch)
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Matte (MP-101)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Glossy Everyday Use (GP-501)
Felső kazetta: 250 normál papírlap
Alsó kazetta: 250 normál papírlap
Normál papír: A4, A5, B5, LTR, boríték, LGL
Fotópapír: A4, LTR, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm
Egyedi méretek: szélesség: 89–215,9 mm, hosszúság: 127–355,6 mm
Normál papír: 64–105 g/m²
Canon fotópapír: max. 275 g/m²

CSATLAKOZTATÁSI

LEHETŐSÉGEK

Vezetékes kapcsolatok

Vezeték nélküli

kapcsolatok

Alkalmazástámogatás

Nagy sebességű USB 2.0
10/100 Mb/s-os Ethernet (automatikusan kapcsolható)
USB-flashmemória port (A típusú)
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[7]
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz
Hozzáférési pont mód
Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás
MAXIFY Cloud Link (a nyomtató képernyőjéről vagy okoseszközről)
Canon Print Service beépülő modul (Android)
Mopria
Microsoft Mobile Print
Apple AirPrint
Google Cloud Print

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszer

Támogatott mobilrendszerek

Minimális

rendszerkövetelmények

A csomag részét képező

szoftverek

Windows 10/8.1/8/7/7 SP1/Vista SP2
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2
Mac OS X 10.8.5 vagy újabb verzió
iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Windows: Internet Explorer 8, internetkapcsolat vagy CD-ROM
Mac: Safari 5 és internetkapcsolat
Kijelző: 1024×768 vagy nagyobb
Nyomtató-illesztőprogram és faxillesztőprogram
Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Kijelző típusa és mérete Automatikus dokumentumadagoló

Méretetek (szé × mé × ma)

Tömeg

Tápellátás

Teljesítményfelvétel

8,8 cm-es, színes érintőképernyő
Max. 50 lap
463×394×351 mm
463×459×351 mm (behelyezett papírral)
12,9 kg
100–240 V AC, 50/60 Hz
Készenléti állapotban (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

USB-kapcsolat a számítógéppel: kb. 0,9 W
Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W
Másolás (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre):

kb. 27 W^[8]

0,2 kWh^[9]

Kb. 56 dB(A)^[10]

Hőmérséklet: 15–30 °C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páraelszívás nélkül)

Max. 30 000 oldal^[11]

250–1500 oldal/hónap

Jellemző energiafogyasztás

Zajszintek

Ajánlott működési

környezet

Terhelhetőség (havonta)

Javasolt nyomtatási

menyiség

Lábjegyzetek

- [1] A normál papírra történő dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztlapok ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [2] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő az ISO 14473 szabvány alapján. Nagy felbontású beolvasásnál a beolvasási méret korlátozott.
- [3] Az ADF-szkennelési sebességek az ISO/IEC 17991:2015-ös „ADF Productivity Measurement” (ADF-termelési sebesség) teszt scESAT30secA átlagai. Adott mennyiségű dokumentum (alapértelmezés szerint kb. 150 lap) automatikus dokumentumadagolóval történő folyamatos szkennelésre vagy másolásra esetén előfordulhat, hogy a nyomtató „várakozó módba” kapcsol, és a papíradagolás több tíz másodpercre leáll az egyes beolvasások között, megakadályozva ezzel az ADF túlmelegedését.
- [4] Az automatikus dokumentumadagolóval, normál módban történő másolási sebesség az ESAT-értékek átlaga, ISO/IEC 24735 szabvány alapján, az első adag másolására szánt időt nem számítva. Adott számú oldal automatikus dokumentumadagolóval történő szkennelésre és másolásra esetén az egyes beolvasásokat követően a nyomtató működése (általában legfeljebb 1 percig) szünetelhet. Ezzel elkerülhető a lapadagoló túlmelegedése. Alapértelmezett beállításokkal (színes, 300 dpi) történő szkennelés és másolás esetén a lapadagolás kb. 80 papírlap után szünetelni kezd, ha a lapokat folyamatosan vagy kis megszakításokkal töltötték be. A szüneteltetési idő a beállításoktól függően – beleértve a színes vagy fekete-fehér nyomtatást, valamint a szkennelési felbontást – eltérő lehet.
- [5] Fekete-fehér másolásnál az ITU-T 1. sz. táblázata, színes másolásnál pedig a Canon színes fax standard tesztlapja segítségével, az alapértelmezett beállítások alapján állapították meg.
- [6] A kapacitást az ISO/IEC 24711 szabvány és folyamatos nyomtatás alapján állapították meg. A nyomtató beállított tintapatronokkal érkezik.
- [7] Wi-Fi frekvenciasáv: 2,4 GHz, Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó
- [8] Másolás: A lüktető nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- [9] A jellemző átlagos energiafogyasztás (IEC) egy termék egy héti jellemző átlagos energiafogyasztását mutatja.
- [10] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján mérik.
- [11] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám.

Felelősséget kizáró szakos nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum összetettsége, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A másolási sebesség a dokumentum összetettsége, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.

A faxolás tényleges átviteli sebessége a dokumentum összetettsége, a vételi oldal faxbeállításai és a vonal állapota stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a dokumentumok nyomtatása, a felhasznált alkalmazászoftverek, a nyomtatási módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. További információ: www.canon-europe.com/ink/yield

Az egyes márka- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.

Teljes körű kisirodai megoldás

Színes multifunkciós nyomtató, fax, szkennel és másoló 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces színes nyomtatási sebességgel. A hatékony és intenzív használatra épített Canon MAXIFY MB5450 sorozat a teljesítményt, a minőséget és a megbízhatóságot sem veszíti szem elől.



Értékesítés kezdete: 2016. július

Termékadatok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
MAXIFY MB5450, európai	0971C009AA	4549292052602	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Tinták:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PGI-2500XL BK	9254B001AA	4549292004809	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PGI-2500XL C	9265B001AA	4549292004915	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PGI-2500XL M	9266B001AA	4549292004922	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PGI-2500XL Y	9267B001AA	4549292004939	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PGI-2500XL BK/C/M/Y TINTA, MULTI	9254B004AA	8714574623191	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Méreték/logisztikai információ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Kiszerelés leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Nettó tömeg (kg)	Bruttó tömeg (kg)
MAXIFY MB5450, európai	0971C009AA	DB	Egy darab	1	555	478	509,3	12,8	17,20
		CT	Karton	8	1116	962	1022,6	137,6	138,6
		EP	Euro raklap	8	1116	962	1022,6	137,6	138,6

A doboz tartalma:

- MAXIFY MB5450 sorozat
- Tápkábel
- Telepítő CD Windows operációs rendszerhez (a Mac illesztőprogramok online érhetők el)
- Kézikönyvek
- Fax-/telefonvezeték